

**WARUNKI GWARANCJI**  
**regenerowany silnik M9TBMPR**

Gwarancji udziela się od odebrania towaru, na silnik regenerowany na 12 miesięcy od daty nabycia.

1. Podstawą przyjęcia towaru jest dostarczenie silnika wraz z kartą gwarancyjną.
2. Montaż silnika wymaga wyczyszczenia układu chłodzenia, zastosowania nowego filtra paliwa oraz nowej chłodnicy płynu (wyczyszczenie układu chłodzenia obowiązkowe) oraz wymiana chłodnicy oleju na nową.  
W przypadku reklamacji do wglądu dokumenty potwierdzające zakup nowych elementów, wymienionych powyżej.
3. Gwarancja traci ważność w wyniku uszkodzeń silnika przez nabywcę, w szczególności:
  - niewłaściwego montażu,
  - demontażu części wchodzących w budowę nabywanego produktu,
  - uszkodzeń mechanicznych (np.: w wyniku najechania na przeszkodę),
  - uszkodzeń termicznych,
  - uszkodzeń chemicznych oraz nieprawidłowego działania urządzenia wynikającego z tych uszkodzeń i wad wywołanych przez te uszkodzenia,
  - wad uszczelek oraz uszczelniaczy wału,
  - zmian konstrukcyjnych,
  - zastosowania innego oleju, niż zalecił gwarant,
  - wydłużenia interwałów wymiany oleju powyżej zalecanych przez gwaranta,
  - zerwania plomb i plomb termicznych,
  - nieautoryzowanej przez gwaranta ingerencji,
  - demontażu części wchodzących w budowę nabywanego silnika.
4. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:
  - uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz nieprawidłowego działania urządzenia wynikającego z tych uszkodzeń i wad wywołanych przez te uszkodzenia, - uszkodzeń powstałych w transporcie, wad uszczelek oraz uszczelniaczy wału, zmian konstrukcyjnych.
5. W razie reklamacji nabywca zobowiązany jest do odesłania kompletnego silnika wraz z podzespołami.
6. Gwarancja nie obejmuje kosztów dostarczenia towaru, jak również montażu i demontażu silnika.
7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku połączenia silnika do układu z zapechanym filtrem cząstek stałych, jeżeli jest on stosowany w pojeździe.
8. Częstotliwość wymiany oleju silnikowego.  
Olej silnikowy należy wymieniać wraz z filtrem oleju nie rzadziej niż co 30000 km. Interwał wymiany należy skracać, o ile w użytkowaniu pojazdu przeważa pokonywanie krótkich odcinków jazdy, połączonych z częstym uruchamianiem i wyłączaniem silnika.
9. W ramach utrzymania gwarancji, do silnika należy stosować nw. olej i dodatki w interwałach wskazanych powyżej.
  - Meguin megol motorenoel MOBILITY 5W-30
10. Płukanka silnika do zastosowania przed każdą wymianą oleju:  
Meguin Motor Flush 250 ml  
lub  
Liqui Moly Engine Flush 300 ml.
11. Dodatek modyfikujący tarcie do zastosowania po każdej wymianie oleju:  
Meguin Motor Safe 250 ml
12. Do utrzymania w sprawności układu paliwowego co najmniej raz na 30000 km należy zastosować dodatek paliwowy:  
Meguin Diesel System Cleaner 250 ml.