

## WARUNKI GWARANCJI. Regenerowany silnik BPW

Gwarancji udziela się od odebrania towaru, na silnik regenerowany.

1. Podstawą przyjęcia towaru jest dostarczenie silnika wraz z kartą gwarancyjną.
2. Gwarancja traci ważność w wyniku uszkodzeń silnika przez nabywcę, w szczególności:
  - niewłaściwego montażu.
  - demontażu części wchodzących w budowę nabywanego produktu,
  - uszkodzeń mechanicznych (np.: w wyniku najechania na przeszkodę),
  - uszkodzeń termicznych,
  - uszkodzeń chemicznych oraz nieprawidłowego działania urządzenia wynikającego z tych uszkodzeń i wad wywołanych przez te uszkodzenia,
  - wad uszczelek oraz uszczelniaczy wału,
  - zmian konstrukcyjnych.
  - zastosowania innego oleju, niż zalecił gwarant,
  - wydłużenia interwałów wymiany oleju powyżej zalecanych przez gwaranta,
  - zerwania plomb i plomb termicznych,
  - nieautoryzowanej przez gwaranta ingerencji,
  - demontażu części wchodzących w budowę nabywanego silnika.
3. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:
  - uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz nieprawidłowego działania urządzenia wynikającego z tych uszkodzeń i wad wywołanych przez te uszkodzenia, - uszkodzeń powstałych w transporcie, wad uszczelek oraz uszczelniaczy wału. zmian konstrukcyjnych.
4. W razie reklamacji nabywca zobowiązany jest do odesłania kompletnego silnika wraz z podzespołami.
5. Gwarancja nie obejmuje kosztów dostarczenia towaru, jak również montażu i demontażu silnika.
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku połączenia silnika do układu z zapchanym filtrem cząstek stałych, jeżeli jest on stosowany w pojeździe.
7. Częstotliwość wymiany oleju silnikowego.  
Olej silnikowy należy wymieniać wraz z filtrem oleju nie rzadziej niż co 10000 km. Interwał wymiany należy skracać, o ile w użytkowaniu pojazdu przeważa pokonywanie krótkich odcinków jazdy, połączonych z częstym uruchamianiem i wyłączaniem silnika.
8. W ramach utrzymania gwarancji, do silnika należy stosować nw. oleje i dodatki w interwałach wskazanych powyżej.
  - Meguin Compatible SAE 5W-30
  - lub
  - Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30
9. Płukanka silnika do zastosowania przed każdą wymianą oleju:  
Meguin Motor Flusch 250 ml  
lub  
Liqui Moly Engine Flush 300 ml.
10. Dodatek modyfikujący tarcie do zastosowania po każdej wymianie oleju:  
Meguin Motor Safe 250 ml
11. Do utrzymania w sprawności układu paliwowego co najmniej raz na 10000 km należy zastosować dodatek paliwowy:  
Meguin Injection Cleaner 250 ml.